



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

## Generador de ruido

5...3000MHz

Dispositivo diseñado para realizar pruebas de atenuación y planicidad en instalaciones de SMATV y CATV.

Ref.593001

Ref. lógica

RG3000

EAN13

8424450171080

### Destaca por

- Salida de test atenuada 30dB y salida normal
- Conmutador rotativo que permite variar  $10 \pm 2$  dB el nivel de salida en ambos conectores
- Led indicador de encendido
- Conector para alimentar exteriormente el simulador mediante el adaptador DC
- Alimentable mediante un adaptador de red, o bien desde el medidor mediante el cable de RF

### Características principales

- Tamaño muy reducido
- Chasis de gran blindaje, fabricado en zamak
- Conectores F

## Especificaciones técnicas

|  |            |                    |
|--|------------|--------------------|
| Rango de frecuencias                       | MHz        | 5...3000           |
| Nivel de salida máx                        | dB $\mu$ V | 80 $\pm$ 3 (3 MHz) |
| Regulación de nivel de salida              | dB         | 0...10             |
| Alimentación (vía cable coaxial o externa) | Vdc        | 12...18            |
| Consumo                                    | W          | 2                  |
| Conector de salida                         |            | "F" hembra         |