



Conector Rápido de Fo SC/APC Monomodo Fibra Ftth



Descripción

Nombre: CONECTOR RAPIDO DE FO SC/APC MONOMODO FIBRA FTTH Conector o Punta tipo cocodrilo SC-APC para fibra FTTH Monomodo **Referencia:** CR-SC/APC-FO

- Conector tipo: SC
- Pre pulido: APC
- Fibra: Monomodo FTTH
- Pérdida de inserción: < 0,5 dB
- Pérdida de retorno: > 45 dB
- Reutilizable

Marca: VICOM **Empaque:** UNIDAD **Precio por:** Unidad **Ficha técnica:** [CONECTOR RAPIDO DE FO SC/APC MONOMODO FIBRA FTTH](#)

Información del producto

Descripción: Conector rápido para fibra óptica SC/APC MONOMODO FIBRA FTTH VICOM Referencia: CR-SC/APC-FO Tipo caimán o cocodrilo es un conector mecánico de alto rendimiento óptico que se utiliza para instalaciones de fibra óptica. Tiene un diseño SC con pulido APC y es para fibra óptica monomodo.

Precio: \$3.213 IVA INCLUIDO

SKU: 1-3-26

Categorías: [CONECTORES PARA FIBRA OPTICA](#), [5G](#), [CONECTORES](#), [VICOM](#)

Etiquetas: [0010003000026](#), [1-3-26](#), [CONECTOR RAPIDO DE FO SC/APC MODO UNICO FIBRA FTTH](#), [CONECTORES](#), [conectores de campo](#), [CONECTORES FIBRA OPTICA](#), [CR-SC/APC-FO](#),



Fiber Optic Fast Connector

SC Fiber Optic Fast Connector Specification

Product overview:
Quick Assembly SC connector can provide quick and easy terminations of fibers in the field. Reduces the need for expensive and time-consuming equipment and fiber patchcords. This connector system with its design of high insertion quality, high return loss and high reliability.

Specifications:

Parameters	Value	Parameters	Value
Insertion Loss	< 0.5 dB	Return Loss (Return Loss)	> 45 dB
Temperature (min)	-40°C	Temperature (max)	85°C
Operating Temperature	-40°C	Storage Temperature	-40°C
Storage Temperature	-40°C	Design Temperature	-40°C

Operation Instructions:

Product Components:





3-1